

ベストカット

A-05

ベストカットA-05は、最新技術の水素化精製法によって高純度に精製されたベース油に最新の添加剤技術を駆使した、塩素系添加剤を含まない一般切削用不水溶性切削油剤です。

アルミや真鍮、快削鋼やF C材等の切削加工に優れた性能を発揮いたします。

また、高粘度の切削油剤や塑性加工油剤の薄め液〔シンニングオイル〕としても広く用いられております。

《特徴》

- ◇ 切粉分離性に優れF C材等の加工時でも切削油は透明で濁らず清潔感が有ります。
- ◇ 中高粘度の油剤を薄めて、オペレーターの好みの粘度に調整させる事が出来る油剤です。
- ◇ 塩素系添加剤を含んでいないので遊離塩素による機械や加工物に対する錆の発生や、廃油の燃焼処理時に発生する有害な塩素ガスの発生もなく安心して御使用いただける製品です。また、重金属等の有害物質は一切含んでおりません。

《一般性状》

			A-05
外観			無色透明
密度	(15℃)	g/cm ³	0.838
粘度	(40℃)	CST	4.78
引火点	(C.O.C)	℃	140
流動点			-5.0
色	ASTM		L1.0
銅板腐食	@100℃×3hr		1a

《用途》

ベストカットA-05は不活性タイプです。全金属に使用する事が出来ます。

高粘度の油剤や使用中に粘度が濃くなってきた加工油剤の希釈用としても使用されております。

ベストカットA-05は低粘度のため浸透性、切粉の除去性及び冷却性に優れ、真鍮、アルミ、F C材等の切削作業に適します。

《消防法》第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

《PRTR法》非該当