

## プレスオイル Nシリーズ

(非塩素系プレスオイル)

プレスオイルNシリーズは、高度に精製された鉱物油をベースに油性向上剤・硫黄系極圧添加剤及び油膜切れを防ぐ特殊添加剤を多量に配合した非塩素系不水溶性プレス加工油剤です。

プレスオイルNシリーズは、極圧性能に優れており、金属表面に強力な保護膜を形成し溶着現象を防止し、金型寿命の延長を計ります。

### 《一般性状》

品名	N-0	N-1	N-2
外観	茶褐色透明	黄色透明	薄茶褐色透明
色 (ASTM)	L 5.0	L 2.0	L 3.0
比重 (15℃)	0.9	0.9	0.89
粘度(m <sup>2</sup> /c <sup>2</sup> 40℃)	20.0	75.0	92.5
引火点(C.O.C.℃)	190	220	250
銅板腐食(100℃ 1hr)	4 (活性)	1 (不活性)	1 (不活性)
添加剤(塩素)	なし	なし	なし
(脂肪油)	10%以上	20%以上	10%以上
(硫黄)	10%以下	10%以下	10%以下

★重金属類、及びPCB等の有害物質は一切含んでおりません。

### 《消 防 法》

N-0	・・・第4類	第3石油類	危険等級Ⅲ
N-1、N-2	・・・第4類	第4石油類	危険等級Ⅲ

《PRTR法》・・・非該当