

## ベストカット NCシリーズ NC-08ML

ベストカットNCシリーズは、最新技術の水素化精製法によって高純度に精製されたベース油に最新の添加剤技術を駆使した塩素系添加剤を含まない一般切削加工用不溶性切削剤です。重切削加工を除く広い範囲の切削加工に優れた切削性を発揮いたします。また、NCシリーズMLタイプはアンチミスト性能を有しており作業環境改善に最適の油剤と考えられます。

### 《特徴》

- ◇ アンチミスト性能を有しているので、オイルミストの発生量を減少させ、清浄な作業環境作りに効果を発揮致します。
- ◇ 切削速度を上げ生産性を向上し、また工具寿命の延長により工具交換のロスタイムを減少させる事が可能です。
- ◇ 広範囲の切削加工に使用できるため、品種統合が可能となり油剤管理を容易に致します。
- ◇ 製品の仕上げ面精度を向上させます。
- ◇ 塩素系添加剤を含んでいないので遊離塩素による機械や加工物に対する錆の発生や、廃油の燃焼処理時に発生する有害な塩素ガスの発生もなく安心して御使用いただける製品です。また、重金属等の有害物質は一切含んでおりません。

### 《一般性状》

		NC-08ML	
外観		淡黄色透明	
密度	(15°C)	g/cm³	0.842
粘度	(40°C)	mm²/s	8.70
引火点	(C.O.C)	°C	158
流动点			-7.5
色	ASTM		L1.0
銅板腐食	@100°C × 3 hr		1a

### 《用途》

ベストカットNCシリーズは不活性タイプです。全金属に使用することができます。ベストカットNC-08MLは低粘度のため浸透性、切粉の除去性及び冷却性に優れ、MC機による深穴あけ加工や自動機の切削作業に適します。

### 《消防法》第4類 第3石油類 危険等級III

### 《PTR法》非該当