

プレスオイル

P-80RF

ベストカットP-80RFは、極低粘度乾燥型パンチング用プレスオイルで加工後の乾燥が極めて早いタイプの製品です。

また、添加剤の働きにより強力な潤滑性を有しております。

プレスオイルP-80RFは金型寿命の延長と乾燥速度UPと云う相反するテーマに取り組み完成された製品です。対磨耗性に優れた超鋼金型に於いても油剤の良否がその寿命を左右致します。

スチール及び各種金属の薄板打ち抜き加工、曲げ加工に使用されます。

《一般性状》

外 観			無色透明
密 度	(15℃)		0.78
粘 度	(40℃)	c s t	1.6
引 火 点	(C.O.C)	℃	21
流 動 点			-10.0以下
銅板腐食	(100℃)	1 h r	1 a
摩 擦 係 数			0.16

※性状は代表値であり規格値ではありません。

《用 途》

スチール及び各種金属の薄板打ち抜き加工、曲げ加工

《成 分》

石油系溶剤、高級脂肪酸エステル

(重金属、フェノール、PCB等の有害物質は使用していません。)

《規 制 法 規》 PRTR法・・・非該当

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律・消防法危険物第4類第2石油類 危険等級III