

プレスオイル

S L

(非塩素系プレスオイル)

プレスオイルS Lは、高度に精製された比較的低粘度の鉱物油をベースに油性向上剤・硫黄系極圧添加剤及び油膜切れを防ぐ特殊添加剤を多量に配合した非塩素系不水溶性プレス加工油剤です。

プレスオイルS Lは、極圧性能に優れており、金属表面に強力な保護膜を形成し溶着現象を防止し、金型寿命の延長を計ります。

一般的なプレス加工から絞り加工まで幅広くご使用いただけます。

《一般性状》

外 観		褐色油状
色	(ASTM)	L 1.5
密 度	(15℃)	0.8824
粘 度	(mm ² /s 40℃)	37.91
引 火 点	(COC °C)	192
流 動 点	(°C)	-5.0以下
銅板腐食	(100℃ 1hr)	4℃(活性)
添 加 剤	(塩 素)	なし
	(脂 肪 油)	含有
	(硫 黄)	含有

★重金属類、及びPCB等の有害物質は一切含んでおりません。

《用 途》

一般鋼板・炭素鋼の絞り、打ち抜き加工及びトランスファープレス加工
ステンレス材の打ち抜き加工、曲げ加工、絞り加工等

《消 防 法》・・・第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

《PRTR法》・・・非該当